

Information

防水性低負荷型防護衣

カッパー

アララKスーツセパレート



◆ 特 長

- ムシにくい
通気性・透湿性に優れており、内部がムシにくい。
- 防水性
優れた防水性能を有しており、体表面を汚染水から防護します。
- 軽量
約250gと超軽量
- 焼却可能
素材はポリオレフィン系のため、焼却灰の発生が極めて少なく、焼却時のハロゲン系ガスの発生もありません。
- 作業性向上
身体負荷（ヒートストレス）軽減により作業効率が向上します。

◆ 主な仕様

項 目	仕 様
素 材	ポリオレフィン系
耐水圧 mmH ₂ O	10,200
透湿度 g/m ² /day	8,280
引裂強度 N	17
重 量 g	約 250

※本数値は測定値であり、保証するものではありません。

ゆったり
フリーサイズ

ご使用上の注意

- ・ 高熱に弱いため火気に近づけないようお願い致します。
- ・ 突起物への引っかけにより素材が破損する場合があります。

燃焼試験結果および含有試験結果

a) 燃焼試験結果：単位 ppm

項目	結果	定量下限値
塩化水素 HCl	不検出	100
ふっ化水素 HF	不検出	50
臭化水素 HBr	不検出	100
硫黄酸化物 SO _x	不検出	100
窒素酸化物 NO _x	不検出	500

b) 含有試験結果：単位 ppm

項目	結果	定量下限値
全りん T-P	20	20
鉛 Pb	不検出	20
亜鉛 Zn	不検出	20
けい素 Si	不検出	20

c) 灰分(750°C灰化重量法)：0.5%未満

d) 総発熱量(JIS M 8814)：10820cal/g (45260 J/g)

※評価は東レテクノ(株)にて実施。

お問い合わせ先

製造発売元



本 社 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル10F
TEL 03-5322-2271 FAX 03-5322-2272
技術開発研究所 東京営業所 青森営業所 仙台営業所 福島営業所
柏崎営業所 茨城営業所 静岡営業所 名古屋営業所 大阪営業所